

GÖWEIL

Technique de distribution des balles rondes



Coupeur de balles rondes

Le coupeur de balles rondes Göweil coupe facilement les balles rondes constituées d'herbe ensilée, de foin ou de paille.



Caractéristiques techniques:

Largeur totale : 175 cm

Poids: 400 kg

Ouverture maximale 152 cm

Pression de service maxi 200 bars

Attelage trois points, catégories I et II

Un raccord hydraulique à double effet est nécessaire.

Dents du pic renforcées (diamètre 42 mm, longueur 100 cm)

Diverses possibilités d'attelage (en option) :

Unité de changement rapide Hauer, type B

Faux cadre Euro



La balle est prise sur les dents du pic, couteau ouvert, puis transportée vers le lieu de distribution du fourrage, le couteau appuyant légèrement sur la balle.



La balle est facilement coupée sur tout son diamètre à l'aide du couteau spécial et puis-sants vérins hydraulique.



Les deux moitiés de la balle ainsi coupée permettent de distribuer aisément le fourrage à la main.

Attelé à une chargeuse frontale ou sur roues, le coupeur de balles permet également de charger sans difficulté une remorque à fourrage.



Dérouleuse de balles rondes RBA

Pour délier les balles d'herbe ensilée, de foin ou de paille. Dosage optimal possible directement dans la mangeoire.



Caractéristiques techniques:

Longueur : 170 cm
Largeur (avec bras de chargement) : 225 cm
Hauteur (avec bras de chargement) : 153 cm
Poids (avec bras de chargement) : 710 kg
Diamètre de la balle : 90 à 180 cm
Attelage trois points de catégorie II
Raccord hydraulique :
requiert 1 distributeur simple effet et 1 distributeur double effet
Pression de service maxi : 200 bars.

Machine de base (stationnaire) – sans attelage trois points



Le bras de chargement hydraulique télescopique, placé sur le côté, permet de prendre facilement la balle ronde là où elle est stockée.

Avant de prendre la balle ronde, il faut en retirer la partie supérieure du film plastique (ou du filet) – retirer ensuite la deuxième partie.



A l'aide d'un fond mouvant, la balle s'appuie contre les dents élastiques commandées par une trajectoire et est mise en rotation. Les dents à ressort délient complètement la balle ronde avec régularité. Le résultat est une distribution rapide et propre du fourrage, sans grand effort. Optimal également pour des balles fortement comprimées, pour du fourrage court, long, coupé ou non coupé.



Equipements auxiliaires :

Attelage trois points avec fourche de chariot élévateur et leviers à cliquet de sécurité

Bras de chargement hydraulique avec 2 vérins de chargement et 1 vérin télescopique (le bras de chargement se monte en quelques gestes de l'autre côté également).


Régulation de la vitesse réglable pour pick-up ou fond mouvant

Dispositif de distribution (pour distribuer régulièrement la paille)

Système d'attelage variable :

Grâce au système d'attelage variable, le délieur de balles rondes se charge dans trois directions différentes.

Il suffit simplement de modifier le branchement des flexibles hydrauliques.



Dérouleuse de balles rondes BZT

Le dérouleuse de balles rondes BZT permet de transporter et de distribuer des balles rondes constituées d'herbe ensilée, de foin ou de paille.



Caractéristiques techniques:

Poids: 130 kg
Attelage trois points, catégories I et II
Distributeur simple ou double effet
Nécessite un raccord hydraulique à retour libre
Consommation d'huile 10 litres/min
Dents du pic renforcées (diamètre 42 mm, longueur 110 cm)



Produits de la maison Göweil



Sous réserve de modifications techniques des données et des illustrations en fonction des prochains développements.

GÖWEIL

Göweil Maschinenbau GmbH
A-4202 Kirchsschlag, Eben 128
Tél. : (0043) (0) 7215 / 2131-0
Fax : (0043) (0) 7215 / 2131-9
e-mail : goeweil@goeweil.at

Votre revendeur

www.goeweil.com