

GÖWEIL

Hochkippschaufel GHU



GHU 1,40-2,20m x 1,00m x 0,60m

GHU 08 1,55-2,00m x 0,80m x 0,60m

GHU Mini 1,2m x 0,60m x 0,35m

GHK Kommunal 2,5m x 1,25m x 0,80m

Schwere Lasten - kein Problem !

Durch den einfachwirkenden Teleskopzylinder, der sich im Dreipunktbau befindet, ist eine leichte und flache Bauweise bei gleichzeitiger Hubkrafterhöhung möglich.

Somit sind auch die schwersten Lasten kein Problem !

Außerdem ist durch die offene Rahmenbauweise ein Verstopfen zwischen Rahmen und Schaufelboden ausgeschlossen.



Sollte einmal die Schaufeltiefe von 1 m nicht ausreichen, so wird einfach die Bordwand nach hinten geklappt und die Ladefläche um ca. 50 cm verlängert.

Die Bordwand kann abgenommen oder auch ohne viel Aufwand zur Pendelbordwand umfunktioniert werden.

Mit der auf Wunsch erhältlichen Aufsatzbordwand kann die übliche Stirn- und Seitenwandhöhe von 60 cm um 30 cm erhöht werden.



Durch Torsionsfedern wird schnelles Absenken in die Endlage erreicht.



Ein wichtiger Punkt ist die automatische Endlagenverriegelung.



Für den harten und anspruchsvollen Kommunaleinsatz bietet sich die GHK Kommunal mit einer Schaufelbreite von 250 cm, Stirnwandhöhe 80 cm und einer Tiefe von 125 cm an (für Traktoren ab 100 PS). Natürlich kann auch für den leichteren Kommunaleinsatz jede Standardgröße in Sonderfarbe geliefert werden (Sonderlackierung gegen Aufpreis).

Ein Gerät - viele Einsatzmöglichkeiten:

Seit Jahren bestens bewährt hat sich die Hochkippschaufel zum Planieren und Transportieren von Schotter, Erde, etc., sowie zur Schneeräumung.



Wo oftmals ein Anhänger notwendig wäre, können mit aufgesetzter Bordwand auch größere Mengen transportiert werden.

Mit Hilfe der abgeklappten Bordwand können auch längere Gegenstände problemlos transportiert werden.



Alle Vorteile und die wichtigsten Details auf einen Blick



- | Auswechselbare Schürfleiste
- | Kein Rückwärtsneigen des Anbaurahmens erforderlich, um mit der Schürfleiste den Boden zu erreichen
- | Flacher Schaufelboden
- | Einfachwirkender Hydraulikanschluss
- | Anbau an Kat. I und Kat. II
- | Durchgehende Unterlenkerbolzen (verzinkt)
- | Alle Lagerstellen schmierbar
- | Standardgrößen/-gewicht:

Schaufelbreite in cm:	140	170	185	200	220
Schaufeltiefe in cm:	100	100	100	100	100
Stirnwandhöhe:	60	60	60	60	60
Gewicht in kg:	280	300	310	340	360
- | Weitere Ausführungen: siehe Rückseite



Sonderausführungen:

I Hochkippschaufel für Klein- und Mähtraktoren:

Ausführung wie Standardgrößen

Schaufelbreite in cm: 155 170 185 200

Schaufeltiefe in cm: 80 80 80 80

Stirnwandhöhe: 60 60 60 60

Gewicht in kg: 240 250 260 270

I GHK Kommunal (für Traktoren ab 100 PS):

Breite 250 cm, Tiefe 125 cm, Stirnwandhöhe 80 cm

I GHU Mini:

Breite 120 cm, Tiefe 60 cm, Stirnwandhöhe 35 cm

Produkte aus dem Hause Göweil.



Techn. Änderungen der Daten und Abbildungen behalten wir uns im Sinne der Weiterentwicklung vor!

GÖWEIL

Göweil Maschinenbau GmbH
A-4202 Kirchsschlag, Eben 128

Tel. (0043) (0) 72 15 / 21 31-0
Fax (0043) (0) 72 15 / 21 31-9
e-mail: goeweil@goeweil.at
Internet: <http://www.goeweil.at>

Ihr Fachhändler

